

PĀRSEGUMU SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums, nosaukums	Sķēlums	Apraksts	Piezīmes
P-1 Pagraba pārseguma siltinājums 100 mm		Pagraba pārsegums Grunts Līmjava Sakret BAK (vai analogs) Akmens vates lamelas, $\lambda \leq 0,038 \text{ W/(mk)}$ 10 mm 100 mm	Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt esošo plaisu, starppaneļu šuvju aizpildīšanu. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt paredzētos darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atjaunošanu un ievietošanu aizsardzības caurulēs, pārvešanu.
P-2 Jumta pārseguma siltinājums 250 mm		Uzkausējamais bitumena ruļļveida materiāls 2 kārtās (virsklājs $\geq 5 \text{ kg/m}^2$, biezums $\geq 4 \text{ mm}$; apakšklājs $\geq 4 \text{ kg/m}^2$, biezums $\geq 3 \text{ mm}$,) Akmens vate Paroc ROB 60 (vai ekviv.), $\lambda < 0,038 \text{ W/(mk)}$ Akmens vate Paroc ROS 30g (vai ekviv.), $\lambda < 0,036 \text{ W/(mk)}$ Akmens vate Paroc ROS 30 (vai ekviv.), $\lambda < 0,036 \text{ W/(mk)}$ Esošs jumta segums ar slīpumu veidojošu slāni 20 mm 80 mm 150 mm	

Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Bīķernieku iela 22, Rīga, LV-1006 info@siltienami.lv, +37122547997  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Adrese: Gaismas iela 2, Stūniši			
Dat.	01.06.2026		Pasūtītājs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ. nr. 40003397810 Kurzemes iela 9, Tukums, LV-3101	Stadija	Lapa	Lapas
					AR-13	
B.p.v./b.p.d.v.	Māris Banders			Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
Izstrādāja	Anete Eisaka		Rasējums: Pārsegumu siltinājumu specifikācija	G2/ 2025-12	12/25	b/m