

Apkure un ventilācija

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
1	Esošās apkures sistēmas demontāža			1	kompl.
Apkure					
1	Presētās tērauda caurules	15	Sanpress	1225	m
2	Presētās tērauda caurules	18	Sanpress	65	m
3	Presētās tērauda caurules	22	Sanpress	95	m
4	Presētās tērauda caurules	28	Sanpress	90	m
5	Presētās tērauda caurules	35	Sanpress	20	m
6	Presētās tērauda caurules	54	Sanpress	5	m
7	Presēta tērauda līkums	15	Sanpress	354	gb
8	Presēta tērauda līkums	18	Sanpress	4	gb
9	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15	Sanpress	380	gb
10	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15/18	Sanpress	2	gb
11	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	18/18/15	Sanpress	14	gb
12	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	18/18	Sanpress	4	gb
13	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	22/22/15	Sanpress	20	gb
14	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	28/28/15	Sanpress	32	gb
15	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	28/28/35	Sanpress	4	gb
16	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	35/35/54	Sanpress	2	gb
17	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	54/54	Sanpress	2	gb
18	Presēta tērauda pāreja	18/15	Sanpress	10	gb
19	Presēta tērauda pāreja	22/18	Sanpress	8	gb
20	Presēta tērauda pāreja	28/22	Sanpress	8	gb
21	Presēta tērauda pāreja	54/15	Sanpress	2	gb
22	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C33-900-700	Fe	4	kompl.
23	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-1000	Fe	7	kompl.
24	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-1100	Fe	10	kompl.
25	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-1200	Fe	10	kompl.
26	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-1400	Fe	4	kompl.
27	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-500	Fe	42	kompl.
28	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-600	Fe	30	kompl.
29	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-700	Fe	16	kompl.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
30	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-800	Fe	44	kompl.
31	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C11-500-900	Fe	4	kompl.
32	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C22-500-600	Fe	3	kompl.
33	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C22-500-800	Fe	16	kompl.
34	LYNGSON MODUL COMPACT apkures radiatori	C22-500-900	Fe	4	kompl.
35	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva		Fe	190	kompl.
36	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva pret zādzību, ar atslēgu regulējams		Fe	4	kompl.
37	Individuālais siltuma sadalītājs (alokātors)			190	kompl.
38	Siltuma sadalītāja datu savācējs			1	kompl.
39	Atgaitas vārsts	15	Fe	194	gb
40	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	15	Fe	340	gb
41	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	32	Fe	4	gb
42	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	50	Fe	2	gb
43	Balansēšanas vārsts t=110°; P=8 bar	32	Fe	2	gb
44	Izlaides vārsts	15	Fe	74	gb
45	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	18/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	70	m
46	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	22/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	65	m
47	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	28/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	95	m

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
48	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	35/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	90	m
49	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	42/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	20	m
50	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	60/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	5	m
51	PVC pārklājums caurulēm pagrabā			1	kompl.
52	Kompensātori			1	kompl.
53	Nekustīgie balsti			1	kompl.
54	Stiprinājumi un palīgmateriāli			1	kompl.
55	Montāžas komplekts			1	kompl.
56	Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana			1	kompl.
57	Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu			1	objekts
58	Armatūras marķēšana			1	objekts
59	Pieslēgums SM			1	objekts
60	Ugunsdrošais blīvējums Ugunsdrošā lenta Promat Promastop–W komplektā ar uguni aizturoš mastiku vai hermētiķi, ugunsdrošības klase EI60			1	kompl.
61	Pārseguma šķērsošanas vietas uzlabošanu (špaktelēšanu un krāsošanu)			1	kompl.
62	Cirkulācijas sūknis	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN16		1	kompl.
Ventilācija					
1	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, pārbaude, nepieciešamības gadījumā remonts			1	objekts

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
2	Vārsti logos Vensys			196	kompl.