

Durvju specifikācija, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		2600x2150	Kopējo durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu, U ≤ 1.60 W(m²xK) Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D02		2100x800	Kopējo durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Uzstādīt durvju atduru U ≤ 1.60 W(m²xK) Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D03		2000x1150	Kopējo durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu, U ≤ 1.60 W(m²xK) Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D04		2000x950	Kopējo durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei
D05		1600x900	Kopējo durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits:0	Ugunsdrošs metāla durvju bloks EI30 U ≤ 1.60 W(m²xK) Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - vienojoties ar Pasūtītāju

Logu specifikācija, M 1:100


MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1500 x 1500	Kopējo logu skaits: 74 Maināmo logu skaits: 24 Nemaināmo logu skaits:50	Loga siltumcaurlaidības koeficients: U ≤ 1.1W(m²xK), PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		2200 x 730/1450x1450	Kopējo logu skaits: 35 Maināmo logu skaits: 10 Nemaināmo logu skaits:25	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2200 x 730/1450x1450	Kopējo logu skaits: 39 Maināmo logu skaits: 14 Nemaināmo logu skaits:25	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4
L04		1170x2640	Kopējo logu skaits: 1 Maināmo logu skaits: 1 Nemaināmo logu skaits:0	Pirms logu pasūtīšanas izmērus precizēt dabā.
L05		6250x1500	Kopējo logu skaits: 74 Maināmo logu skaits: 74 Nemaināmo logu skaits:0	
L06		2550x1500	Kopējo logu skaits: 4 Maināmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits:0	
L07		555x560	Kopējo logu skaits: 27 Maināmo logu skaits: 27 Nemaināmo logu skaits:0	

Ventilācijas restu specifikācija, M 1:50

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		220 x 220	11	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		220 x 1200	7	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R03		Ø160	16	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu

PIEZĪMES

- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar VentSys ventilācijas iekārtu;
- Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
- Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
- Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
- Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.
- Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div></div>						
				<div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div>						
				<div><div>Objekta adrese:</div><div>Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div></div>						
<div><div>BPDV</div><div>G.Ābelīte</div></div>				<div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija</div></div>						
<div><div>Izstrādāja</div><div>J.Jaunsleinis</div></div>										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:50; 1:100	12022024	12022024	-	AR-16	-	