

Gāzes vada ievadmezgls M 1:20



Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.



Sienas tips - S1

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Līmiava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(mK)}$

150 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

*Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.*

Elektrības sadalnes mezgls M 1:50



Siltinājums
100 mm

Ķieģeļu siena
Siltinājums
150 mm

SIA "TET" kabeļu mezgls M 1:20



PIEZĪMES:

1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;

2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskaņā ar vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Būvniecības A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.

Būvprojekta Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Objekta Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Lapas

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
--------	------------	---------------	---------	-------	----------	-----

1:20; 1:50

Pasūt. Nr. _____

Arh. reg. Nr.

Stadi

Marka

Lapu sk.

Nr.