

Logu specifikācija, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1400 x 1400	Kopējo logu skaits: 80 Maināmo logu skaits: 29 Nemaināmo logu skaits: 51	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu logiem $U \leq 1.1 W(m^2 \times K)$ ,  PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		2000 x 1400	Kopējo logu skaits: 30 Maināmo logu skaits: 13 Nemaināmo logu skaits: 17	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei  Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2300 x 1400	Kopējo logu skaits: 34 Maināmo logu skaits: 16 Nemaināmo logu skaits: 18	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4
L04		1570 x 1400/ 730x 2200	Kopējo logu skaits: 36 Maināmo logu skaits: 12 Nemaināmo logu skaits: 24	Pirms logu pasūtīšanas izmerus precizēt dabā.

Durvju specifikācija, M 1:100


MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		2100x 2350	4	Metāla durvju bloks  Kāpņu telpas durvīm paredzēt aizvērēj mehānismu Uzstādīt durvju atduri Paredzēt durvju kodu ar čipu, $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$  Pagraba durvis slēdzamas, paredzēt ventilācijas resti.

Ventilācijas restu specifikācija, M 1:50

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		300 x 300	11	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		200 x 100	40	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R03		100 x 100	50	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R04		Ø160	7	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R05		500 x 500	4	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu

PIEZĪMES

- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar VentSys ventilācijas iekārtu;
- Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
- Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
- Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
- Visiem maināmiem logiem jāparedz funitūra.
- Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div> <div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div> <div>Objekta adrese: Kūdras iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div> <div>Lapas nosaukums: Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija</div>						
BPDV	G.Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			1:20; 1:10	Nr.K40-2024	Nr.K40-2024	-	AR-13	-	