APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS	APRAKSTS	PIEZĪMES
C1 Cokola/pamatu siltinājums b=100mm, paredzot siltināt 1m zem grunts līmeņa	 Neparedz zem grunts daļā *Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati* *Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kārtās)* *Līmjava Baumit Supra FIX* *Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)* *Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.*- 2 kārtās *Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta* *Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases*	Pirms hidroizolācijas uzklāšanas, pamatu un cokola daļā mehāniski vai ar augstspiediena ūdensstrūklu attīrīt palikušo grunti un smilšu paliekas, nokalt esošo, nodrupušo apmetumu. Nodrosināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Izmantot grunti Baumit Tiefengrund, javu Baumit Beton 30.
S1 Ārsienu siltinājums ar fasādes akmens vati b=150mm	 *Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)* *Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents* *Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)* — 150 mm *Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases*	Pirms siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai, t.sk. nodrošināt gruntēšanu. Nodrošināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Nelielus nelīdzenumus var līdzināt ar līmjavu Baumit ProContact. Būtiskiem līdzināšanas darbiem rīkoties līdzīgi kā cokola risinājumā. Paneļu un lodžiju daļā, kur virsma ir līdzena un cieta, nodrošināt to apstrādi ar abrazīvu materiālu, tā pastiprinot montējamo materiālu noturību. Aizpildīt izkritušo starppaneļu savienojuma šuvju javu (Baumit ProContact) Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa punktveida siltumvadītspēja ≤ 0.002W/m²K. Atbilstoši ETAG 004 I fasādes stiprības zonā armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu jālek divās kārtās
S1* un S1** Ārsienu siltinājums ar fasādes akmens vati b=100mm (S1*) b=70mm (S1**)	 *Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)* *Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents* *Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)* — 100 mm/ 70mm *Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases*	
S2 Nesiltināto sienu remonts	 *Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)* *Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases*	
S3 Kāpņu telpu sienu remonts lodžiju nesiltināto sienu remonts	 **Sienas pīrāgs - S3** *Sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Ģipša mašīnapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.* *Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.* *Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju*	
P1 Pagraba griestu siltināšana	 *Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)* — 220 mm *Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.* *Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.* *Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)* — 150 mm *Armējošā javas kārta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.*	*Ja konstatēta nenoturīga pagraba griestu virsma (krīts vai tml.), veikt tā tīrīšanu!* *Veicot virsmas sagatavošanu, novērst javas pildījuma drupšanu no pagraba un kāpņu telpas griestiem. Izkalt esošo bojāto šuvi, veikt gruntēšanu ar Baumit TiefenGrund un šuvi aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi.*

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS		
P2 Bēniņu siltinājums un segums	 *Pārvietošanās - laipas norādītajās vietās* *PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK))* — 300 mm *Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu* *Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari* — 220 mm	Ievērot 20 % sēšanos. Pīrāgā norādīts biezums, kas jāsaglabā pēc vates sēšanās.
P3 Kāpņu telpas ieejas mezgla jumta segums	 *Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents* *Esošais bitumena ruļļu materiāls* *Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota.* *Armējošā javas kārta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Fasādes krāsa Baumit Life*	Veikt jumtiņa attīrīšanu un virsmas sagatavošanu, izdrupumus aizpildīt ar javu Baumit ProContact. Jumtiņa konstrukciju no apakšas sagatavot analogi fasādes vismas sagatavošanai.
P4	 *TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklājs* *TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakšklājs* *Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))* — 30 mm *Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (λ<=0,036 W/(mK))* — 120 mm *Esošais bitumena ruļļu materiāls* *Attīrīta un sagatvota esošā pārseguma konstrukcija* *Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta* *Fasādes krāsa Baumit SiliconColor*	*Veikt virsmas sagatavošanu. Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai.*
P5	 *Eosoša grīdas konstrukcija* *Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.* *Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.* *Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)* — 150 mm *Armējošā javas kārta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.*	*Veikt virsmas sagatavošanu. Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai.*

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine
Lapas nosaukums:	Sienu un pārsegumu pīrāgi

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	28082019	28082019	-	AR-9	-	