Nr.p.k.	Nosaukums	Piezīmes	Mērvienība	Daudzums
RADIATORU APKURES SISTĒMA				
1	Radiators	Lyngson MC11 500-700 vai ekvialents	gb.	81
2	Radiators	Lyngson MC11 500-900 vai ekvialents	gb.	29
3	Radiators	Lyngson MC11 500-1000 vai ekvialents	gb.	27
4	Radiators	Lyngson MC22 500-700 vai ekvialents	gb.	2
5	Radiators	Lyngson MC22 500-800 vai ekvialents	gb.	14
6	Radiators	Lyngson MC22 500-1000 vai ekvialents	gb.	2
7	Radiators	Lyngson MC22 900-900 vai ekvialents	gb.	3
8	Radiatora termogalva	Danfoss RAS-C 5023 vai ekvivalents	gb.	158
9	Termostatiskais vārsts	Danfoss RA-N vai ekvivalents	gb.	158
10	Radiatora atgaitas vārsts	Danfoss RLV-S vai ekvivalents	gb.	158
11	Individuālie siltuma sadalītāji, alokatori	Sontex 566 vai ekvivalents	gb.	155
12	Palīgmateriali	TOIMEX MEX vai ekvivalents	kompl.	1
13	Stāvvadu krustgabali	Viega Malli 1148, D18-D15 vai ekvivalents	gb.	44
14	Stāvvadu krustgabali	Viega Malli 1148, D22-D15 vai ekvivalents	gb.	22
15	Balansējošais vārsts	STAD, DN15	gb.	20
16	Lodveida krāns	DN15, PN6	gb.	3
17	Lodveida krāns	DN20, PN6	gb.	20
18	Lodveida krāns	DN32, PN6	gb.	2
19	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D15 vai ekvivalents	m	730
20	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D18 vai ekvivalents	m	268
21	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D22 vai ekvivalents	m	222
22	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D28 vai ekvivalents	m	117
23	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D35 vai ekvivalents	m	35
24	Presējamā tērauda caurule ar veidgabaliem	Viega, PRESTABO D42 vai ekvivalents	m	37
25	Cauruļvadu siltumizolācija	PAROC HVAC Lamella MattAluCoat D18, b=50mm, λ=0,037 W/mK vai ekvivalents	m	6
26	Cauruļvadu siltumizolācija	PAROC HVAC Lamella MattAluCoat D22, b=50mm, λ=0,037 W/mK vai ekvivalents	m	102
27	Cauruļvadu siltumizolācija	PAROC HVAC Lamella MattAluCoat D28, b=50mm, λ=0,037 W/mK vai ekvivalents	m	117
28	Cauruļvadu siltumizolācija	PAROC HVAC Lamella MattAluCoat D35, b=50mm, λ=0,037 W/mK vai ekvivalents	m	35
29	Cauruļvadu siltumizolācija	PAROC HVAC Lamella MattAluCoat D42, b=50mm, λ=0,037 W/mK vai ekvivalents	m	37
30	Stiprinajumi		kompl.	1
31	Ugunsdrošā aizdare	HILTI CFS-S ACR vai ekvivalents	vietas	294
32	Cauruļvadu izolācijas pārklājums	PAROC PVC Grey vai ekvivalents	m²	76
33	Esošo ventilācijas gaisa kanālu apsekošana un tīrīšana		kompl.	1