



1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2 un AR-3.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokaola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būviavu, kā arī nofrezēt ķieģeļu izvirkījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirkījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalsanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvānos vai pēc kvalitatītes prasībām līdzvērtīgus.
7. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅA SVEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APBIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
<div>SIA "Cerkazi-G"</div> <div>SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdembāra ielā 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376</div>			
PASŪTĪTĀJS:	AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"	PASŪTĪTUMA NR.	5-14/07/2016
BŪVPROJEKTS:	DAUDZDZĪVOĶĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS, VIENKĀRŠOTĀ FAŠĀDES ATJAUŅOŠANA.	FAIĻA NOS.	analoģs rasejuma Nr.
ADRESE:	ZEMGALES IELA 11, OLAINES NOVADS. KADASTRA NR.8009 002 0620 001	ARHĪVA NR.	-
RAS. NOSAUKUMS:	KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 2	DATUMS	07.04.2017.
STADIJA	VIENKĀRŠOTĀ FAŠĀDES ATJAUŅOŠANA	MĒROGS	1:20
PROJEKTA VAD.	J. GRAUDULIS	DAĻA	RAS. NR.
DAĻAS VAD.	I. LĀČAUNECE		
IZSTRĀDĀJA:	J. GRAUDULIS	AR-10	LAPAS NR.