




B - B



A - A



Dubultcaurules novietojums gruntī



Poz.	Nosaukums	Skaitis	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts paralēls atzars Ø219/355 - Ø139/250	2	
2	Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø139/250	2	
3	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis Ø139/250, h = 1530 mm	2	
4	Dzelzbetona aka Ø1500	1	(komplekts)
4.1	Čuguna lūka vieglā	1	
4.2	Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-15	1	SIA "Lugaži"
4.3	Grodu vāks Ø1680x150	1	SIA "Lugaži"
5	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	SIA "Lugaži"
6	Pāreja no monocaurules uz dubultcauruli Ø139/250 - Ø2x139/450	1	

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUPA 002 GRUNTS 0502, 0506				Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica		10.11.2017.	BP	12	1:50
Izstrādāja	M.Nagla		10.11.2017.	SIA "Bek - Konsult"		